

# HIKVISION DS-PDP15P-EG2-WE Ax Pro PIR Melder



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Artikelnummer       | 85866            |
| GTIN                | 6941264054054    |
| Hersteller Art.-Nr. | DS-PDP15P-EG2-WE |
| Hersteller          | HIKVISION        |
| EVP                 | 0.00 €           |

## Zusätzliche Informationen:

Nur kompatibel mit der Ax Pro Alarmanlage

## Sicherheit

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Sensor-Typ                | Passiver Infrarot-Sensor (PIR) |
| Übertragungstechnik       | Kabellos                       |
| Haustier-Immunität (max.) | 30 kg                          |
| Transmissionsdistanz      | 1600 m                         |
| Distanzerfassung          | 15 m                           |
| Arbeitsfrequenz           | 868 MHz                        |

## Merkmale

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Befestigungstyp                     | Wand        |
| Platzierung                         | Indoor      |
| LED-Anzeigen                        | Alarm       |
| Produktfarbe                        | Weiß        |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 128-bit AES |
| Lichtempfindlichkeit                | 6500 Lux    |
| Einbauhöhe (min)                    | 1,8 m       |
| Einbauhöhe (max)                    | 2,4 m       |
| LED Farbe                           | Blau        |
| Entdeckungswinkel                   | 85,9°       |

## Leistung

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Energiequelle                  | Akku   |
| Anzahl unterstützter Batterien | 1      |
| Akku-/Batterietyp              | CR123A |

Batteriespannung 3 V

### Gewicht und Abmessungen

|         |         |
|---------|---------|
| Breite  | 65,5 mm |
| Tiefe   | 48,5 mm |
| Höhe    | 103 mm  |
| Gewicht | 128 g   |

### Verpackungsdaten

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
|-------------------|------------|

### Betriebsbedingungen

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb    | 10 - 90%    |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Temperaturbereich in Betrieb   | -10 - 55 °C |

### Haftungsausschluß

Die Angaben dieses Datenblattes entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr einschließlich ihrer Richtigkeit. Dieses Datenblatt ist ausschließlich für das oben aufgeführte Produkt zu verwenden. Wird das Produkt als Bestandteil anderer Produkte verwendet, sind die Angaben dieses Datenblattes möglicherweise nicht mehr zutreffend. Jede aus den Hinweisen in diesem technischen Datenblatt und jede aus sonstiger schriftlicher oder mündlicher Beratung für das vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen.